



Equipement

- Appareillage**
- Tension d'alimentation**
- Puissance absorbée**
- Flux lumineux de l'éclairage**
- Efficacité lumineuse du luminaire**
- Température de couleur**
- Indice de rendu des couleurs (IRC)**
- Tolérance de couleur**
- Indice de protection**
- Classe de protection**
- Commande**
- Tête du luminaire**
- Protection des sources**
- Mât/bras articulés**
- Compensation d'articulation**
- Poids (net)**
- Cordon d'alimentation**
- Fixation**


- LED
- Classe d'efficacité énergétique A/A+/A++
- transformateur électronique
- 100-240 V ; 50-60 Hz
- env. 24 W
- env. 1200 lm
- env. 50 lm/W
- blanc neutre, env. 5000 K
- > 80
- < 4 SDCM
- IP 20
- I
- touches multifonctions
- profil aluminium, anodisé, aluminium anodisé
- polycarbonate, diffuseur blanc opale
- profil aluminium, anodisé, aluminium anodisé
- ressort
- env. 1.6 kg
- env. 3,5 m; Fiche secteur
- embase à visser (accessoire), pince pour fixation sur table (accessoire), équerre murale (accessoire)



Typ 12

Puissances lumineuses

distance: 50 cm
Em: 725 lx
Emax: 1578 lx
Emin: 219 lx



répartition de l'intensité lumineuse

