PECAUT ENTREPRISE TECHNIQUE Depuis 1964

TC 220 MPI - ASPIRATEURS HUILE ET COPEAUX

MÉCANIQUE

- ✓ Réduction des temps d'arrêt des machines-outils
- ✓ Possibilité de réutiliser l'huile et les émulsions d'huile
- ✓ Réduction des coûts d'évacuation des déchets
- ✓ Temps de nettoyage des machines réduit
- ✓ Aspiration et vidange des liquides en même temps
- ✓ Dispositif flotteur pour arrêter l'aspiration à curve pleine
- ✓ Panier pour séparation de copeaux
- ✓ Pompe immergPe pour évacuation du liquide aspiré

UNITÉ D'ASPIRATION

Tension	V - Hz	230 - 50
Puissance	kW	3,45
Dépression maximale	mmH□O	2.500
Débit d'air maximum	m³/h	540
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	76

UNITÉ DE FILTRATION

Type de filtre		3D SuperWeb
Matériels filtrants - Filtration		Polypropylène - 20 µm

UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

Système de vidange		Pompe d'immersion
Capacité liquides	lt	220
Capacité solides	lt	40
Vitesse de refoulement	l / min	160
Flotteur		Oui

VOLUME

Dimensions	cm	143x67x125h
Poids	kg	165

All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati riportati in questo documento potrebbero variare senza preavviso

www.delfinvacuums.com
delfin@delfinvacuums.it

UNITÉ D'ASPIRATION

L'aspiration est assurée par trois moteurs monophasés à charbon, commandés par des interrupteurs indépendants placés dans un boîtier robuste en acier bien insonorisé.

UNITÉ DE FILTRATION

Un dispositif flotteur arrête l'aspiration chaque fois que le liquide dans le bac atteint le niveau maximum et empêche le débordement du liquide.
Un filtre en polypropylène pour liquides, placé au niveau de l'aspiration, garantit une filtration efficace de l'huile aspirée; Un filtre en mousse de plastique supplémentaire empêche la majeure partie du brouillard de liquide d'atteindre le moteur.
Le filtre primaire SUPERWEB 3D est un filtre spécial hydro-oléophobique garantissant la filtration de l'huile et la protection du moteur des brouillards huileux et poussières

UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

L'aspirateur peut être enfourché par un chariot élévateur.
Le liquide aspiré est separé des copeaux métalliques, qui sont retenus par un tamis détachable et recoltés dans une cuve de récupération
Grâce à une pompe de vidange électrique , il est possible d'éliminer ou d'introduire rapidement le liquide aspiré

EN OPTION

- ✓ CARTOUCHE RÉSISTANTE à L'EAU ET à L'HUILE
- ✓ KIT FILTRE PPL JUSQU'à 300 MICRON (ASPIRATION)

PECAUT ENTREPRISE TECHNIQUE Depuis 1964

PECAUT Entreprise Technique SA
Rue du Puits-Godet 10, Case postale 692
CH-2002 Neuchâtel
Tél.: 032 710 14 14
E-mail : info@pecaut.com
Web : www.pecaut.com

All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati riportati in questo documento potrebbero variare senza preavviso