

DATENBLATT

**DISTANZMESSGERÄT METRICA
DOUBLE LASER INCLIGRAD**

FICHE TECHNIQUE

**TELEMETRE LASER METRICA
DOUBLE INCLIGRAD**

Art./Réf. 61114



EAN CODE 8001066611140



Beschreibung:

Zwei integrierte Entfernungsmesser mit der Möglichkeit, beide gleichzeitig zu verwenden: zeigt die Summe der beiden Messungen an (daher Möglichkeit der Höhen- oder Breitenmessung in der Mitte eines Raumes, ohne das Gerät an die Wand od. an den Boden zu halten)

- Neigungssensor (wird permanent am Bildschirm angezeigt) : bessere Positionierung = genauere Messung
- 4-zeiliges Display mit Hintergrundbeleuchtung; passt sich automatisch an die horizontale oder vertikale Position an
- Bildschirm mit hoher Sichtbarkeit
- Kontinuierliche Messfunktion mit MAX und MIN
- Entfernungen, Flächen, Volumenkalkulation
- 2 Pythagoras-Funktionen
- Summe, Subtraktion
- 50 Speicher
- Automatische Abschaltung
- Mit Handschlaufe und Tasche
- **Wiederaufladbares Li-Ionen-Akku**

Description :

Deux télémètres intégrés avec possibilité d'utiliser les deux en même temps: affiche la somme des deux mesures (donc possibilité de mesurer la hauteur ou la largeur au milieu d'une pièce sans tenir l'appareil contre le mur ou le sol)

- Capteur d'inclinaison (est affiché en permanence sur l'écran): meilleur positionnement = mesure plus précise
- Affichage rétroéclairé à 4 lignes; s'adapte automatiquement à la position horizontale ou verticale
- Écran haute visibilité
- Fonction de mesure continue avec MAX et MIN
- Distances, surfaces, calcul de volumes
- 2 fonctions Pythagore
- Somme, soustraction
- 50 mémoires
- Arrêt automatique
- Avec sangle et pochette
- **Batterie Li-ion rechargeable**

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN :

Interne Reichweite*	30 m (Frontlaser)
und	20 m (Hecklaser)
Genauigkeit	± 3 mm +5x10-5D (je Laser)
Anzeigegenauigkeit	1 mm
Lasertyp	620-690 nm <1 mW
Laser-Leistungsklasse	II
Dichtheit	IP 54
Betriebstemperatur	0 ° C / 40 ° C
Batterie	LI-ION
Abmessungen (cm)	8,5 x 3,8 x 2,0
Gewicht	52 g
Ladekabel	ja
* abhängig von der Umgebungshelligkeit	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Portée interne*	30 m (laser de face)
et	20 m (laser arrière)
Précision	± 3 mm +5x10-5D (le Laser)
Précision d'affichage	1 mm
Type de laser	620-690 nm <1 mW
Classe de laser	II
Étanchéité	IP 54
Température de fonctionnement	0 ° C / 40 ° C
Batterie	LI-ION
Dimensions (cm)	8,5 x 3,8 x 2,0
Poids	52 g
Câble de recharge	oui
* en fonction de la luminosité ambiante	